



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº C212

1. Código de identificación única del producto tipo:

CEMENTO COLA GRIS CALIDAD FLEX

2. Usos previstos:

Adhesivo cementoso para la colocación de revestimientos de paredes o suelos en interiores y exteriores, con baldosas cerámicas, baldosas de piedra natural y productos de acabado similar.

3. Fabricante:

CEMI-COLA PORT, S.L. con domicilio social C/ Isaac Newton, 83 –
Pol. Industrial Sepes – 46500 SAGUNTO – VALENCIA – ESPAÑA – Tel. 96 2662762
cemicola@cemicola.com – www. cemicola.com

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

5. Norma armonizada:

UNE-EN 12004-1:2017 Adhesivos para baldosas cerámicas
Organismo notificado: LGAI Technological Center S.A. No 0370


6. Prestaciones declaradas:

Características	Prestaciones	Método de Ensayo
Reacción al fuego:	Clase E	EN 13501-1
Adherencia inicial a tracción:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	UNE- EN 12004-2:2017
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	UNE- EN 12004-2:2017
Deslizamiento	$\leq 0,5 \text{ mm}$	UNE- EN 12004-2: 2017
Deformación transversal	$\geq 2,5 \text{ mm y } < 5 \text{ mm}$	UNE - EN 12004-2:2017
Tiempo abierto: Adherencia	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Después de al menos 30 min.	UNE- EN 12004-2: 2017 .
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Rafael Gonzalez Anta,
Director Gerente CEMI-COLA PORT SL.

Sagunto, 12 de Febrero de 2020


CEMI-COLA PORT, S.L.
C.I.F. B-97414411
C/. Isaac Newton, 83 - Pol. Ind. Sepes
46500 SAGUNTO (Valencia) España

CEMI-COLA PORT, SL

Isaac Newton, 83 – Polígono Industrial Sepes-46500 Sagunto- Valencia- Tel: (34) 96 266 27 62
www.cemicola.com- cemicola@cemicola.com



0370

CEMI-COLA PORT, SL.
C/ Isaac Newton, 83
Pol. Ind. Sepes
46500 – Sagunto - Valencia España
04
C212

UNE- EN 12004-1:2017

CEMENTO COLA GRIS CALIDAD FLEX

Adhesivo cementoso tipo C2TES1 mejorado deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado en interiores y exteriores

Reacción al fuego	Clase E
Adherencia inicial	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras inmersión en agua	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras envejecimiento con calor	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Deslizamiento	$\leq 0,5\text{N/mm}^2$
Deformación transversal	$\geq 2,5\text{ mm y } < 5\text{ mm}$
Tiempo abierto: Adherencia	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ después de al menos 30 min
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad



CEMI-COLA

CEMI-COLA PORT, SL

Isaac Newton, 83 – Polígono Industrial Sepes-46500 Sagunto- Valencia- Tel: (34) 96 266 27 62
www.cemicola.com- cemicola@cemicola.com