

MASILLA RENOVACIÓN POLVO



Masilla renovación en polvo blanco. **INTERIOR**

DESCRIPCIÓN		MODO EMPLEO	
Interiores	SI	Tiempo de trabajo	De 8 a 10 horas
Exteriores	NO	Tiempo de secado	Según grosor de la capa y ambiente
Utilización	Grandes superficies	Tiempo de repintado	Según ambiente
Formato	Saco 1 Kg / 5 Kg / 15 Kg	Compatibilidad con pinturas	Buena

CARACTERÍSTICAS		SUBSTRATOS	
Color	Blanco	Cemento - Hormigón	SI
Aspecto	Polvo fino liso	Yeso	Si es muy absorbente aplicar un fijador
PH	8 ± 0,2	Pintura vieja	Siempre que esté en buen estado
Densidad (media)	1,2 g/cm ³	Metal	Proteger con antioxidante
Adherencia	Muy buena en capas sucesivas	Madera	NO
Rendimiento	1,2 Kg/m ²	Piedra - Ladrillo	SI
Inflamable	No inflamable M.O.		

INFO COMPLEMENTARIA		USOS	
Pastado	A mano, con paleta catalana, espátula o batidora	Sellados de juntas	SI
Aplicación	3 capas: 1ª capa dejar secar. 2ª y 3ª capas: seguidas. Húmedo sobre húmedo	Reparar grietas	SI
Limpieza de útiles	Agua	Recubrir gotelé	SI
Almacenado	En interior seco y aislado	Alisar superficies pintadas en liso	- Capa fina: Usar Masilla - Capa gruesa: (1)
Caducidad	12 meses en envase original	Rellenar agujeros	SI

PELIGROSIDAD	
Peligrosidad	No tóxico e ignífugo

(1) Si los paramentos están para nivelar en capas medias o gruesas: 1º rayar la superficie, 2º aplicar fijador acrílico, 3º dejar secar el soporte, 4º enlucir o alisar con el plaste serie relleno de superficies irregulares, y 5º terminar con Masilla renovación.

ADVERTENCIA

La información que aparece en esta ficha técnica, ha sido obtenida a partir de nuestra experiencia y pruebas en laboratorio. Estas recomendaciones no implican garantía alguna, puesto que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. El cliente debe asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. No dude en pedir consejo a nuestro servicio técnico antes de comenzar la obra.

INDICACIONES DE USO

Enlucido de gotelé, picados y pinturas con relieve (interior). Masilla para utilización en interiores, para extender y alisar paredes y fachadas, todo tipo de soportes poco absorbentes tales como las paredes ya pintadas o lacadas. También aplica sobre soportes absorbentes tales como yeso y cemento. Tapar grietas, hendiduras y hoyos, muy fácil de trabajar, ofreciendo excelentes resultados y blancura perfecta.

FABRICADO POR **CEMI-COLA, PORT S.L.**

C/ Isaac Newton, 83 / Pol. Ind. Sepes / 46500 Sagunto - Valencia ESPAÑA / Tel. y Fax (+34) 96 266 27 62 / cemicola@cemicola.com