

MASILLA RENOVACIÓN PASTA



Masilla renovación en pasta al uso. **INTERIOR**

DESCRIPCIÓN		MODO EMPLEO	
Interiores	SI	Tiempo de trabajo	Indefinido
Exteriores	NO	Tiempo de secado	Según grosor de la capa y ambiente
Utilización	Grandes superficies	Tiempo de repintado	Según ambiente
Formato	Tarrina 1 Kg / 5 Kg / 15 Kg	Compatibilidad con pinturas	Buena

CARACTERÍSTICAS		SUBSTRATOS	
Color	Blanco	Cemento - Hormigón	SI
Aspecto	Pasta blanca muy fina	Yeso	Si es muy absorbente aplicar un fijador
PH	7 ± 0,2	Pintura vieja	Siempre que esté en buen estado
Densidad (media)	1,55 g/cm ³	Metal	Proteger con antioxidante
Adherencia	Muy buena en capas sucesivas	Madera	NO
Rendimiento	350 g/m ² por m de capa de 1 mm de espesor	Piedra - Ladrillo	SI
Inflamable	No inflamable M.O.		

INFO COMPLEMENTARIA		USOS	
Pastado	Material listo al uso	Sellados de juntas	Si, de muy poca anchura
Aplicación	Aplicar con llana o espátula	Reparar grietas	Si, de muy poco grosor
Limpieza de útiles	Agua	Recubrir gotelé	Si, si no es muy grueso (l)
Almacenado	En interior seco y aislado	Alisar superficies pintadas en liso	SI
Caducidad	12 meses en envase original	Rellenar agujeros	SI

PELIGROSIDAD	
Peligrosidad	No tóxico e ignífugo

(l) Para gotelés muy gruesos usar masilla para relleno.

ADVERTENCIA

La información que aparece en esta ficha técnica, ha sido obtenida a partir de nuestra experiencia y pruebas en laboratorio. Estas recomendaciones no implican garantía alguna, puesto que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. El cliente debe asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. No dude en pedir consejo a nuestro servicio técnico antes de comenzar la obra.

INDICACIONES DE USO

Enlucido de gotelé, picados y pinturas con relieve (interior). Masilla para utilización en interiores, para extender y alisar paredes y fachadas, todo tipo de soportes poco absorbentes tales como las paredes ya pintadas o lacadas. También aplica sobre soportes absorbentes tales como yeso y cemento. Tapar grietas, hendiduras y hoyos, muy fácil de trabajar, ofreciendo excelentes resultados y blancura perfecta.

FABRICADO POR **CEMI-COLA, PORT S.L.**

C/ Isaac Newton, 83 / Pol. Ind. Sepes / 46500 Sagunto - Valencia ESPAÑA / Tel. y Fax (+34) 96 266 27 62 / cemicola@cemicola.com