

ENDUIT PLASTE RÉNOVATION EN PÂTE



Enduit plaste rénovation en pâte. **INTERIEUR**

DESCRIPTION		MODE D'EMPLOI	
Intérieurs	OUI	Temps de travail	Indéfini
Extérieurs	NO	Temps de séchage	Selon l'épaisseur de la couche et l'environnement
Utilisation	Grandes superficies	Temps de peinture	Selon l'environnement
Format	Seau 1 Kg / 5 Kg / 15 Kg	Compatibilité avec les peintures	Bonne

CARACTERISTIQUES		SUBSTRATS	
Couleur	Blanc	Ciment-Béton	OUI
Aspect	Pâte blanc très finedre fine	Plâtre	S'il est très absorbant, appliquez un fixateur
PH	7 ± 0,2	Peinture ancienne	Tant qu'elle est en bon état
Densité (moyenne)	1,55 g/cm ³	Métal	Protéger avec un antioxydant
Adhérence	Très bonne en couches successives	Bois	NO
Performance	350 g/m ² pour m couche de 1mm de épaisseur	Pierre-brique	OUI
Inflammable	Non inflammable M.O.		

INFO COMPLEMENTAIRE		UTILISATIONS	
Pâte	Matériel prêt à l'usage	Joint d'étanchéité	Oui, de très peu de largeur
Application	Appliquer avec truelle ou spatule	Réparation des fissures	Oui, de très peu de grosseur
Nettoyage d'outils	A l'eau	Revêtement goutté	Oui, S'il n'est pas très gros (l)
Stockage	Dans un intérieur sec et isolé	Lissage de surfaces peintes lisses	OUI
Péremption	12 mois dans le contenant d'origine	Remplissage des trous	OUI

DANGEROUSITÉ	
Dangerosité	Non toxique et ignifuge

(l) Pour gouttés très gros utiliser enduit pour remplissage.

INDICATIONS D'UTILISATION

Enduit en plâtre goutté, crêpi et peintures en relief (intérieur). Mastic pour usage intérieur, pour étendre et lisser les murs et les façades, toutes sortes de supports peu absorbants comme les murs déjà peints ou laqués. Il s'applique également aux supports absorbants tels que le plâtre et le ciment. Pour couvrir les fissures, les crevasses et les trous, très faciles à travailler, offrant d'excellents résultats et une blancheur parfaite.

AVERTISSEMENT

Les informations qui apparaissent dans cette fiche technique ont été obtenues à partir de notre expérience et de tests en laboratoire. Ces recommandations n'impliquent aucune garantie, car les conditions d'application sont hors de notre contrôle. Le client doit s'assurer que le produit est adapté à l'usage qu'il souhaite utiliser. N'hésitez pas à demander conseil à notre service technique avant de commencer les travaux.

FABRIQUÉ PAR **CEMI-COLA, PORT S.L.**

C/ Isaac Newton, 83 / Pol. Ind. Sepes / 46500 Sagunto - Valencia ESPAGNE / Tél. et Fax (+34) 96 266 27 62 / cemicola@cemicola.com