

ENDUIT PLASTE RÉNOVATION EN POUDRE



Enduit plaste rénovation en poudre blanc. **EXTÉRIEUR**

DESCRIPTION		MODE D'EMPLOI	
Intérieurs	OUI	Temps de travail	5 heures
Extérieurs	OUI	Temps de séchage	Selon l'épaisseur de la couche et l'environnement
Utilisation	Grandes superficies	Temps de peinture	Selon l'environnement
Format	Sac 5 Kg / 15 Kg	Compatibilité avec les peintures	Bonne

CARACTERISTIQUES		SUBSTRATS	
Couleur	Blanc	Ciment-Béton	OUI
Aspect	Poudre fine lisse	Plâtre	S'il est très absorbant, appliquez un fixateur
PH	9 ± 0,2	Peinture ancienne	Tant qu'elle est en bon état
Densité (moyenne)	17 g/cm ³	Métal	Protéger avec un antioxydant
Adhérence	Très bonne en couches successives	Bois	NO
Performance	1,58 Kg/m ²	Pierre-brique	OUI
Inflammable	Non inflammable M.O.		

INFO COMPLEMENTAIRE		UTILISATIONS	
Pâte	À la main, avec palette catalane, spatule ou mixeur	Joint d'étanchéité	OUI
Application	3 couches : 1 ^{re} couche laisser sécher, 2 ^{ème} et 3 ^{ème} couches : suivies. Mouillé sur mouillé.	Réparation des fissures	OUI
Nettoyage d'outils	A l'eau	Revêtement goutté	OUI
Stockage	Dans un intérieur sec et isolé	Lissage de surfaces - Couche mince : utilisez du mastic peintes lisses - Couche épaisse (1)	
Péremption	12 mois dans le contenant d'origine	Remplissage des trous	OUI

DANGEROUSITÉ	
Dangereusité	Non toxique et ignifuge

(1) Si les murs sont destinés à être nivelés en couches moyennes ou épaisses : 1^{er} gratter la surface, 2^e appliquer un fixateur acrylique, 3^e laisser sécher le support, 4^e enduire ou lisser avec l'enduit de série pour remplir les surfaces irrégulières et 5^e terminer avec le mastic de rénovation.

AVERTISSEMENT

Les informations qui apparaissent dans cette fiche technique ont été obtenues à partir de notre expérience et de tests en laboratoire. Ces recommandations n'impliquent aucune garantie, car les conditions d'application sont hors de notre contrôle. Le client doit s'assurer que le produit est adapté à l'usage qu'il souhaite utiliser. N'hésitez pas à demander conseil à notre service technique avant de commencer les travaux.

INDICATIONS D'UTILISATION

Mastic pour usage intérieur et extérieur, pour étendre et lisser les murs et les façades, toutes sortes de supports peu absorbants comme les murs déjà peints ou laqués. Il s'applique également aux supports absorbants tels que le plâtre et le ciment. Pour couvrir les fissures, les crevasses et les trous, très faciles à travailler, offrant d'excellents résultats et une blancheur parfaite.

FABRIQUÉ PAR **CEMI-COLA, PORT S.L.**

C/ Isaac Newton, 83 / Pol. Ind. Sepes / 46500 Sagunto - Valencia ESPAGNE / Tél. et Fax (+34) 96 266 27 62 / cemicola@cemicola.com